

ПРЕЙСКУРАНТ
Сметной стоимости элементов изготовления заказных изделий.
Для комплектации зеркал модели «VIP».

№	Наименование	Технические характеристики	Цвет	Мощность	Яркость	Ед. изм	Розничная цена, за 1 м/п в изд/
1.	Светодиодный модуль 3528 -300 SMD для зеркал Размер рулона: длина - 5000 мм, ширина - 8 мм, высота - 3 мм. Количество светодиодов в рулоне - 300 шт.	Светодиодов в 1 м./п- 60шт. Кратность реза - 50мм (3 светодиода, 20мА). Кол-во модулей в метре 20 шт. (Блок питания 12V рассчитан на 2 м.п диодов)	Зелёный Синий	4,4W	120-240	м/п.	354,00
	Светодиодный модуль 3528 -300 SMD для зеркал Размер рулона: длина - 5000 мм, ширина - 8 мм, высота - 3 мм. Количество светодиодов в рулоне - 300 шт.	Светодиодов в 1 м./п- 60шт. Кратность реза - 50мм (3 светодиода, 20мА). Кол-во модулей в метре 20 шт. (Блок питания 12V рассчитан на 2 м.п диодов)	Жёлтый Красный	4,95W	130 Lm	м/п.	354,00
	Светодиодный модуль 3528 -300 W SMD для зеркал Размер рулона: длина - 5000 мм, ширина - 8 мм, высота - 3 мм. Кол-о свет.в рулоне - 300 шт.	Светодиодов в 1 м./п- 60шт. Кратность реза - 50мм (3 светодиода, 20мА). Кол-во модулей в метре 20 шт. (Блок питания 12V рассчитан на 2 м.п диодов)	Белый тёплый	4,4W	375Lm	м/п.	354,00
2.	Светодиодный модуль 3528-600W для зеркал Размер рулона: длина - 5000 мм, ширина - 8 мм, высота - 3 мм. Кол-о свет. в рулоне - 600 шт.	Светодиодов в 1 м./п- 120шт. кратность реза - 25мм (3 светодиода, 20мА). Кол-во модулей в метре 40 шт. (Блок питания 12V рассчитан на 1 м.п диодов)	Белый холодный	8,8W	720 Lm	м/п.	354,00
3.	Светодиодный модуль 5050-300W SMD для зеркал Размер рулона: длина - 5000 мм, ширина - 8 мм, высота - 3 мм. Кол-о свет. в рулоне - 300 шт.	Светодиодов в 1 м./п- 60шт. Кратность реза - 50мм (3 светодиода, 20мА). Кол-во модулей в метре 20 шт. (Блок питания 1А, 12V рассчитан на 0,6 м.п диодов)	Белый холодный	12 W	1350 Lm	м/п.	470,00
4	Светодиодный модуль S 5050-RGB 30 для зеркал Размер рулона: длина - 5000 мм, ширина - 10 мм, высота - 2мм. Кол-о свет. в рулоне - 150 шт.	Светодиодов в 1 м./п- 30шт. кратность реза - 100мм (3 светодиода, 60мА). количество модулей в м 10 шт. (Блок п. 3А рассчитан на 3м.п). (Блок питания 1А рассчитан на 1 м.п диодов).	RGB все цвета	7,7 W	240-460-120Lm	м/п.	548,00
5	Профиль УД-27	1 м/п	Белый		-	м/п	76,00
6	Провод 2-х жильный, силик.	--		--	-	м/п	30,00
7.	Шнур с выкл.(1,5 м.)	1шт.	--		-	Шт.	100,00
8.	NEW Блок питания АС/ДС 2А с вил.	Мощность 12V 2А; 24Вт	--	NEW	-	Шт.	600,00
9	Блок питания АС/ДС 3А с вилкой (для RGB !)	Мощность 12V 3А	--		-	Шт.	700,00
10	Контроллер для RGB Размер: 63x35x22 (короб),	Напряжение - 12V. управление пультом	Перекл. цветов	3x2А (72W)	-	Шт.	700,00
11	Сборка диодной сис. зеркало*	Метр погонный	-			м/п	300,00
12	Минимальная стоимость сборки для системы «зеркало»	Сборка и поклейка профиля, или минимальное ко-во ламп	--			Шт	280,00

* В Сборку диодной системы полук, изделия из стекла модели «VIP» входит:

порезка, поклейка профиля, сверление отверстий проф., проверка и монтаж электро оборудования.

Блок питания включается в розетку. Блок питания комплектуется из расчёта мощности указанной в прайсе. Если необходимая мощность превышает 2А , то устанавливается 2 или 3 блока.