


УТВЕРЖДАЮ
 Директор ООО фирмы «Студент»
 Жирнов О.В.
 2010-01-01


ПРЕЙСКУРАНТ

Сметной стоимости элементов изготовления заказных изделий ЖИЛОПРОВОЛОЧНЫЙ ВИТРАЖ




ОКАНТОВКА ЖИЛОЙ ПО ПЕРИМЕТРУ ИЗДЕЛИЯ

Применяется при прямолинейной поклейке жилы толщиной 3.5, 4.5 мм, по одной, двум, трём, или всем сторонам периметра, измеряется и рассчитывается в метрах погонных.



1.ТИП СЛОЖНОСТИ

Жилопроводочный витраж с покрытием жилой по периметру, прямой или фигурный (без выполнения рисунка). Ряды жилы не более 2 по каждому их сторон периметра. Квадратуру и стоимость нужно считать в м.кв. по периметру витража.



2. ТИП СЛОЖНОСТИ

Крупный декоративный рисунок оформленный жилой. Стоимость нужно считать по квадратуре общего витража. Минимальный размер одного элемента декоративного рисунка 80x40мм. Заполняемость на 1 м.кв. не более 10 крупных декоративных элементов.



3 ТИП СЛОЖНОСТИ

Декоративный и художественный рисунок созданный с помощью жилопроводочного витража, с применением мелких деталей всех форм размеров и видов. Количество и размер не ограничены.

ПРАЙСОВАЯ СТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

№	Наименование	Ед. изм.	Цена, грн.
1.	Окантовка жилой по периметру изделия	М/п	40,00
2.	Жилопроводочный витраж 1 Типа сложности	М.кв.	806,00
3.	Жилопроводочный витраж 2 Типа сложности	М.кв.	1128,00
4.	Жилопроводочный витраж 3 Типа сложности	М.кв.	1392,00

Жилопроводочный витраж это имитация паяных витражей.

Для изготовления жилопроводочного витража используется жила (сплав металлов на основе алюминия) толщиной 3.5, 4.5, 6 и 9 мм.

Цветовая гамма: серебро, золото, платина, олово, графит, белая, матовые, золото блестящее, алюминий блестящий.

При заказе рекомендуется использование жилы 1 цвета.

Жила наносится только с лицевой части изделия.

Стоимость жилопроводочного витража из расчёта нанесения на 1 сторону.

Жилопроводочный витраж не включает стоимость витражных рисунков выполненных красками, он рассчитывается дополнительно.